

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação, manutenção, instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto e limpeza do produto realizada por pessoas ou entidades credenciadas ou não pela fabricante dos produtos Panozon.
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, rede de esgoto etc.



(19) 3429-0088

atendimento@panozon.com.br

www.panozon.com.br

Avenida Doutor Cássio Paschoal Padovani,
1216. Morumbi
Piracicaba-SP | CEP 13420-360



GUIA DE USO

FITA TESTE PARA PISCINAS 6 EM 1 PANOZON

**Leia atentamente as instruções
antes de usar**

FITA TESTE PARA PISCINAS 6 EM 1 PANOZON



USO:

Indicado para água em piscinas e spas, de uso coletivo ou particular.

Sua fita teste conta com os seguintes parâmetros: pH, alcalinidade total, ácido cianúrico, dureza, cloro total e cloro livre.

Teste sua fita em temperatura ambiente entre 2 e 30°C e umidade relativa menor que 80%. Os resultados nas tiras podem ser lidos visualmente.



QUAL A DIFERENÇA DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL?

O cloro livre é a medição do ácido hipocloroso presente na água, ou seja, é o que realmente está disponível para o tratamento da piscina. O cloro total é a soma do cloro livre e do cloro combinado – ou seja, ele mede não só o ácido hipocloroso mas também outros compostos como as cloraminas. Estes outros compostos não ajudam no tratamento na piscina, são os responsáveis pelo desconforto do banhista (como ardência nos olhos, ressecamento de peles e cabelos, intensificam problemas respiratórios etc.) e muitas vezes podem ser nocivos.

O ideal é que os parâmetros de cloro livre e cloro total estejam sempre bem próximos.

Para piscinas com tratamento convencional, o recomendado é manter de 2,0 a 4,0 ppm de cloro livre.

Para piscinas tratadas com ozônio Panozon, mantenha a concentração mínima recomendada de cloro livre.



INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Leia atentamente as instruções de armazenamento no frasco e no rótulo. Procedimentos adequados de armazenamento e manuseio devem ser seguidos para evitar a deterioração do produto, tanto durante o armazenamento quanto durante o manuseio.

- Armazene em local seco, mantenha longe da luz solar direta e da umidade.
- Sempre mantenha a tampa do recipiente de tiras bem apertada entre os usos e sempre deixe o agente dessecante no frasco.
- Não toque nas áreas de teste das fitas reagentes.
- Não beba a amostra de água em que a fita foi imersa.
- Use as fitas antes da data de validade.
- Descarte a amostra de água adequadamente.



INSTRUÇÕES:

- Por favor, siga estas instruções para garantir que você obtenha resultados adequados.

- Mergulhe a tira de teste na amostra de água desejada e remova-a após 2 segundos.
- Segure a tira horizontalmente e bata suavemente ou agite para remover o excesso de água. Tome cuidado extra para garantir que a água de cada campo da fita não escorra para outro campo.
- Leia os resultados do teste cuidadosamente dentro de 30 segundos com boa luz e com a área de teste próxima à tabela de cores no rótulo do frasco. Alterações na cor que aparecem ao longo das bordas dos campos de teste ou após a movimentação por mais de 2 minutos não são significativas.



TERMO DE GARANTIA:

- A Fita Teste para Piscinas 6 em 1 é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O produto receber maus tratos, descuidos, quedas, ter sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, ter sofrido com efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpagos, chuva, raios etc, que comprometam o funcionamento especificado pela fabricante.